

FLS

Компактный и легкий уличный светильник

FEREKS



Гарантия



Городские улицы



Внешнее освещение
прилегающих территорий



28 - 60 Вт

Мощность



4200 - 9000 лм

Световой поток



WA 130x60°, WA 130x45°

КСС




IP66


Степень защиты

Характеристики серии *

Диапазон AC, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50±10%
λ драйвера	≥0,95
Кп, %	≤2
t, °C	от -60 до +50
Климат. исполн.	У1 / УХЛ1
CRI	70, 80
Цветовая t, К	4000, 5000
Крепление, мм	Ø48
Класс электробезопасности	I




236 / 264
Длина, мм



80 / 85
Высота, мм

220 / 367
Ширина, мм

Вес, кг: 1,1 / 1,7



Оптика из ударопрочного
поликарбоната



Решение для освещения
коттеджных поселков

* Подробнее в паспорте светильника.

Технические характеристики актуальны
при номинальном напряжении – 220-230В.

Значения соответствуют:
FLS 28, 35 Вт / 60 Вт

IEK

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

FEREKS

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru
fereks.ru

