



# ATR

Управляемый уличный светильник

**FEREKS**



Автомобильные дороги



Городские улицы



Внешнее освещение прилегающих территорий

## Основные характеристики



**85 - 150 Вт**

Мощность



**4000K, 5000K**

Цветовая температура



**IP66**

Степень защиты



**13525 - 23513 лм**

Световой поток



**WA, WL, W5**

КСС



**5 лет**

Гарантия

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 176 до 264**

Частота, Гц

**47-63**

Коэффициент мощности драйвера, λ

**≥0,96**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**≤1**

Температура эксплуатации, °С

**от -40 до +50**

Вид климатического исполнения

**У1**

Класс защиты от поражения электрическим током

**I**


Крепление: консольное, мм

**∅48**

Индекс цветопередачи, CRI

**70 / 80**

## Вес и габариты



**270**  
Ширина, мм




**95**  
Высота, мм

**600**  
Длина, мм


Вес, кг: **6,5**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


## ATR – консольный светильник с низкой ветровой нагрузкой



Замена драйвера без отключения светильника от сети питания



Установка NEMA не влияет на герметичность светильника



Стойкая к УФ-излучению оптика из ПММА - не пожелтеет со временем

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru