



ДКУ

Базовое решение для уличного освещения

FEREKS



Автомобильные дороги



Городские улицы



Внешнее освещение прилегающих территорий

Основные характеристики



68 - 260 Вт

Мощность



3000К, 4000К, 5000К

Цветовая температура



IP66

Степень защиты



9792 - 33775 лм

Световой поток



**K15, K30, Г60,
Д120, Ш2, Ш3, Ш4**

КСС



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 264

Частота, Гц

47-63

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,96

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от -40 до +50

Вид климатического исполнения

У1

Класс защиты от поражения электрическим током

I


Крепление: консольное, мм

Ø48


Индекс цветопередачи, CRI

80

Вес и габариты



220
Ширина, мм



100
Высота, мм

430 - 790
Длина, мм

Вес, кг: **5,5 - 11,5**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


ДКУ – проверен временем: отсутствие поломок в течение 100 месяцев



Корпус из экструдированного алюминиевого профиля



Гермоввод с клапаном препятствует попаданию влаги внутрь светильника



Вентиляционные отверстия в крышке обеспечивают эффективный теплоотвод

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru