

IEK

5
лет
Гарантия

FFL

Мощный прожектор до 1,2кВт



Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность

230 - 1200 Вт



Световой поток

29926 - 162236 лм



КСС


**A, W, WL, F15,
F20, F40, F30,
D60, C120**



Степень защиты

IP66

FEREKS



fereks.ru



FFL

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80, 92
Цветовая t, К	3000 - 5700
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Поворотный кронштейн с возможностью регулировки угла наклона светильника в пределах от 0° до 60°




Исполнение FFL-Sport соответствует требованиям к освещению спортивных сооружений: CRI92, 5700K

Вес и габариты



446 / 881
Высота, мм



414 / 830
Ширина, мм

414 / 830
Ширина, мм

373 / 455
Длина, мм

Вес, кг: 12,8 - 52,0

Значения соответствуют FFL / FFL-Sport



Компактные размеры.
Высота корпуса модуля - 13 см

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

