



FFL

Мощный прожектор до 1,2кВт

FEREKS



Производственные помещения



Логистические центры



Освещение спортивных объектов

Основные характеристики



230 - 1200 Вт

Мощность



3000K - 5700K

Цветовая температура



IP66

Степень защиты



29926 - 162236 лм

Световой поток



**A, W, WL, F15, F20,
F40, F30, D60, C120**

КСС



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 264

Частота, Гц

47-63

Коэффициент мощности драйвера, λ

≥0,96

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от -40 до +50

Вид климатического исполнения

У1

Класс защиты от поражения электрическим током


I

Индекс цветопередачи, CRI


70 / 80 / 92

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


Вес и габариты



373 / 455
Высота, мм



446 / 881
Длина, мм



414 / 830
Ширина, мм

Вес, кг: **12,8 - 52,0**

FFL – 9 серийных КСС для освещения различных объектов



Поворотный кронштейн с возможностью регулировки угла наклона светильника в пределах от 0 до 60°



Компактные размеры. Высота корпуса модуля - 13 см



Исполнение FFL-Sport соответствует требованиям к освещению спортивных сооружений: CRI92, 5700K

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru