

Ex-FTN

Компактный
взрывозащищенный светильник

FEREKS



Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок уровня 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013



Зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, классов 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011

Основные характеристики



30 Вт
Мощность



4000К, 5000К
Цветовая температура



IP66
Степень защиты



3399 лм
Световой поток



Специальная
КСС




5 лет
Гарантия

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Крепление: на трубу с резьбой М 25х2 дюйма взрывозащищенная коробка; на поворотном кронштейне; на трубу с резьбой М 25х2 дюйма	
Индекс цветопередачи, CRI	80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


Вес и габариты



267
Высота, мм



300
Высота, мм



140
Диаметр, мм

185
Высота, мм

198
Ширина, мм

Вес, кг: 4,0 / 4,5


Ex-FTN – с маркировкой взрывозащиты IEx d IIC T6 Gb / Ex tb IIC T200 100 0C Db



Цветные светодиоды доступны по индивидуальному техническому заданию



Оптика из силикона и закаленного стекла



Три варианта монтажа

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru