

**IEK**

**ПРОЕКТНАЯ  
СВЕТОТЕХНИКА**






базовый ассортимент

**LEDEL FERREKS**

# 6000 РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

iek

решения для любой отрасли



Серийные и кастомизированные продукты

# РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ МИРОВОГО УРОВНЯ




## ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Расширенные технические возможности**  
Управляемые решения. Диапазон рабочего напряжения от 165 до 430 В.  
Энергоэффективность до 180 лм/Вт.
- **Современный промышленный дизайн**  
Компактные размеры и простой монтаж при широких возможностях кастомизации.
- **Оригинальные источники питания**  
Запатентованный драйвер собственной разработки с трехступенчатой системой защиты от микросекундных помех до 10кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева.

## ТОП ПРОДУКТЫ

- **Street X1** (дорожный флагман от 27 до 250 Вт).
- **L-pixel** (компактный модульный светильник от 50 до 300 Вт).
- **L-trade II** (универсальный линейник с IP66).
- **L-fusion MG**  
(геометрические фигуры для общего освещения).



LEDEL  
Street X1



# СТАНДАРТ СОВРЕМЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ




## ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Ассортимент для решения базовых задач**  
Собственное производство корпусов и оптики.  
IP66 для всех светильников с алюминиевым корпусом.
- **Светильники в стальном корпусе**  
Торговые и офисные светильники для дискаунтеров.
- **Взрывозащищенные серии**  
Для взрывоопасных зон 1 и 2 уровня.

## ТОП ПРОДУКТЫ

- **FNB** (284 SKU для решения самых разных задач).
- **ДСО** (доступный алюминиевый линейник).
- **FLS** (лучшее соотношение цена-люмен до 60 Вт).
- **FWL** (компактный светильник с закаленным стеклом).



# РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ



## АССОРТИМЕНТ

## ДЕКОР

- **Кассетные и реечные потолки**  
Реечные и кассетные. Шумопоглощающие и влагостойкие. Решения для ограниченной высоты.
- **Стеновые панели**  
Решения для установки навигации и рекламных носителей. Зонирование помещений. Интеграция освещения.
- **Облицовка колонн**  
Маскировка черновой колонны.
- Покраска по RAL  
(поверхность: матовая, глянцевая, шагрень).
- Имитация текстуры  
(дерево, камень).
- Перфорация (сплошная, фигурная).



# ШЕСТЬ БАЗОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ



## УЛИЧНОЕ

- › Управляемые и базовые решения.
- › Диапазон рабочего напряжения от 165 до 430 В.
- › Энергоэффективность до 180 лм/Вт.

## ПРОМЫШЛЕННОЕ

- › Универсальные customizable светильники.
- › Аварийные и высокотемпературные.
- › Взрывозащищенные серии.

## КОММЕРЧЕСКОЕ

- › Для межстеллажного пространства.
- › Светильники с фигурной сборкой.
- › Решения для магазинов у дома.

## ОФИСНОЕ


- › Накладное и встраиваемое исполнение.
- › Пластиковые и металлические корпуса.
- › Аварийное освещение.

## АРХИТЕКТУРНОЕ

- › RGBW исполнения.
- › Светильники с транзитным подключением.
- › Базовые решения в цвет фасада.

## ПАРКОВОЕ

- › Осветительные комплексы.
- › Торшерные светильники.
- › Компактные консольные решения.



# ДЛЯ ДОРОГ И УЛИЦ



Street X1 Pro



FLA



Street X1



Street X1 /2.0



L-street



ДКУ



FSL



FLS



BLR



ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ



ПАРКИ



ПРИЛЕГАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ



КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ



АВТОМАГИСТРАЛИ



ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ



ПРИЛЕГАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ



ПАРКОВКИ



# УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ ФЛАГМАН LEVEL



## STREET X1

подстраивается  
под задачи

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- › Мощность: 27 - 250 Вт.
- › Энергоэффективность: до 180 лм/Вт.
- › КСС: Ш8М.
- › Степень защиты: IP66.

### КОРПУС

- › 3 корпуса для разных задач.
- › Алюминиевая или композитная крышка.
- › Климатическое исполнение М1.

### ДРАЙВЕР

- › Проводное и беспроводное управление.
- › Защита от МКС-помех до 10 кВ.

### ОПТИКА

- › Закаленное защитное стекло в версии SG (IK08).
- › Несерийные КСС.



расширенная  
гарантия



# LEDEL STREET X1 НА ДОРОГАХ РОССИИ



## КАМСКИЙ МОСТ

**1672 СВЕТИЛЬНИКА**

- Мощность: 27 - 120 Вт.
- Световой поток: 4860 - 21600.
- Энергоэффективность 160 лм/Вт.

**ЭКОНОМИЯ  
НА ОБЪЕКТЕ - 54%**


- до 1 237 648 кВт\*ч.
- после 569 750 кВт\*ч.

Данные за 1 год эксплуатации.

# ДЛЯ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ И СКЛАДОВ



L-sub




L-trade II




L-industry II



FPL




L-parking



L-pixel banner



L-industry II  
banner



DCO




FHB



L-pixel



FHB



FFE



FFL



WHEEL



ТЯЖЕЛАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИ-  
ЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС



МАШИНОСТРО-  
ИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС



ПИЩЕВАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СКЛАДЫ



# ТОП-1 В АССОРТИМЕНТЕ FEREKS



в реестре  
РЭП



5 лет  
гарантия



## FHB

СВЕТИЛЬНИКИ  
для любых задач

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- › Мощность: 90 - 230 Вт.
- › Энергоэффективность: до 150 лм/Вт.
- › 6 серийных КСС.
- › Степень защиты: IP66.

### КОРПУС

- › 5 корпусов для разных задач.
- › Покраска по RAL по индивидуальному ТЗ.

### ДРАЙВЕР

- › Управляемое исполнение по протоколам: DALI, DMX-512, 0-10, PWM.
- › Модификации с **выносным** и встроенным драйвером.

### ВЗРЫВОЗАЩИТА

- › Заливка **всех полостей** компаундом.
- › Для взрывоопасных зон **1 и 2 уровня**.

# FEREKS FHB АНАЛОГ В ЛЮБОЙ ПРОЕКТ




fhb 01



fhb 03



fhb 05



fhb 06




fhb 70



Мощность	150 Вт	115 Вт, 230 Вт	125 Вт	90 Вт	200 Вт
Световой поток	18613 - 21889 лм	17408 - 35000 лм	15709 - 19243 лм	10682 - 13630 лм	28086 - 30200 лм
Габариты, dxh	265x200 мм	320x220 мм	300x115 мм	210x155 мм	320x162 мм
Масса	5,6 кг	8,9 кг	4,9 кг	3,8 кг	6,5 кг
Спорт	fhb-sport 34	fhb-sport 19	-	-	-
Взрывозащита	ex-fhb 1-201	ex-fhb 1-301	-	ex-fhb 1-101	-
Высокие температуры	-	-	-	-	fhb 95

# ДЛЯ ТОРГОВЛИ И ОФИСОВ



L-trade II



Radian  
NEW



L-mouse  
Spot



L-fusion



Sveteco  
NEW 8



ДВО



FDBB



ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ



ОФИСЫ



АВТОСАЛОНЫ



ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ



ДСБ



FLL



FLT



ДИСКАУНТЕРЫ




ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ



ОФИСЫ



РЕСТОРАНЫ





# АНАЛОГ ДЛЯ NON-FOOD RETAIL



## L-FUSION

линейный светильник  
со специальными КСС



- › КСС: ГСП105.
- › Матовый рассеиватель

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- › Мощность: 15 - 100 Вт.
- › Энергоэффективность: до 140 лм/Вт.
- › КСС: Д, Г30, К15, ГСП105.
- › Степень защиты: IP40.



### КОРПУС

- › Крепление свободно двигается по профилю.
- › Ребра на профиле – не остается жирных следов.
- › 4 вида крепления: накладное, поворотное, подвесное, встраиваемое.

### ДРАЙВЕР

- › Доступно исполнение с проводным управлением (DALI, PWM, 0-10).
- › БАП по ГОСТ.
- › Рабочее напряжение до 430В.

# СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



ОПЕНСПЕЙСЫ



САНИТАРНЫЕ КОМНАТЫ



ЛЕСТНИЧНЫЕ ПРОЛЕТЫ



ДЕЖУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




КАБИНЕТЫ



СТОЛОВЫЕ



ЗОНЫ ОТДЫХА



# МАКСИМАЛЬНО ОФИСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LEDEL



## L-OFFICE MAX

панель  
с российским драйвером

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- › Мощность: 50 - 100 Вт.
- › Энергоэффективность: до 130 лм/Вт.
- › Степень защиты: IP40.

### ДРАЙВЕР

- › 3 способа монтажа: накладной, встраиваемый и подвесной на винт-петли.
- › Покраска корпуса по каталогу RAL.

### ОПТИКА

- › 3 типа рассеивателя: матовый, призма и микропризма.
- › Цветовые температуры: 3000К, 4000К, 5000К, 6500К.
- › Индекс цветопередачи: CRI80, CRI90.


**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ**



# ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ



L-point



L-line



L-facade



L-mouse



L-window



ФАСАДЫ



БАРЕЛЬЕФЫ



КОЛОННЫ



ОКОННЫЕ  
ПРОЕМЫ



ЛАНДШАФТ



АРТ-ОБЪЕКТЫ



L-industry II  
AK



L-contour



FWL 31




FWL 40



FWL 21



FWL 34



# НАДЕЖНАЯ ЗАМЕНА АЛЮМИНИЯ



## L-CONTOUR

пиксели  
как на медиафасаде



# 10 CM

шаг размещения светодиода

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- › Мощность: 1,96 - 21,6 Вт.
- › Степень защиты: IP66.
- › Равномерная засветка.
- › Цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, RGBWA.


### КОРПУС

- › Кронштейны свободно двигаются по корпусу.
- › Соединители Т- и Х-образной формы доступны к заказу.
- › Клапан выравнивания давления защищает от конденсата.

### ПИТАНИЕ

- › Светильник управляется по протоколу DMX-512.
- › Выносной источник питания на 24В.

# ДЛЯ ПАРКОВ И СКВЕРОВ



FSP



L-park  
PILLAR



ДТУ 01



ДТУ 05



ПАРКИ И СКВЕРЫ



БУЛЬВАРЫ



ПЕШЕХОДНЫЕ УЛИЦЫ



НАБЕРЕЖНЫЕ



# LED для современного ПАРКА



## L-PARK STICK

25 лет защиты  
от сквозной коррозии

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- › Мощность: 30 - 120 Вт.
- › Степень защиты: IP65.
- › Энергоэффективность: до 140 лм/Вт
- › Цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, RGBWA.


### КОРПУС

- › Г- или Y-образная опора.
- › Покраска опоры по каталогу RAL.
- › Несерийная высота опоры под проект.

### ДРАЙВЕР

- › Доступно исполнение с проводным управлением (DALI, PWM, 0-10(1-10)).
- › Корректировка мощности.

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ**  
на световой модуль



**НОВОСТИ, НОВИНКИ  
И АКЦИИ**

**iEK**



TELEGRAM-КАНАЛ  
LEDEL И FERREKS

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ**

**БУДЬТЕ В КУРСЕ  
СОБЫТИЙ**

**LEDEL FERREKS**