

FSL

Компактный уличный светильник

FEREKS



Городские улицы



Внешнее освещение прилегающих территорий

Основные характеристики



35 - 52 Вт

Мощность



3000K, 4000K, 5000K

Цветовая температура



IP66

Степень защиты



4360 - 6400 лм

Световой поток



W, WA, WL, W5, W6

КСС



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 264

Частота, Гц

47-63

Коэффициент мощности драйвера, λ

≥0,96

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от -40 до +50

Вид климатического исполнения

У1

Класс защиты от поражения электрическим током

I


Крепление: консольное, мм

∅48 / ∅60

Индекс цветопередачи, CRI

70 / 80

Вес и габариты



110
Ширина, мм



94
Высота, мм

342 / 400
Длина, мм

Вес, кг: **2,3 / 2,7**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


FSL – компактный светильник для прилегающих территорий



Корпус из экструдированного алюминиевого профиля



30 наименований для улиц и прилегающих территорий



Ex-FSL - серийное взрывозащищенное исполнение

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru