

IEK

7
лет
Гарантия*

FLA

Адаптивный консольный светильник



FEREKS

Сферы применения



Автомобильные
дороги



Городские
улицы



Площади
и парки



Внешнее освещение
прилегающих территорий

Основные характеристики



Мощность
45 - 180 Вт



Световой поток
6199 - 26100 лм




КСС
**W, WA, WL, W5,
W6**



Степень защиты
IP66

*Расширенная гарантия.
Стандартная гарантия 5 лет.
Подробнее в отделе продаж



fereks.ru

IEK

FLA

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Крепление, мм	$\varnothing 48 / \varnothing 60$
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Совместим с системами управления



Максимальный температурный режим: +50°C

Вес и габариты



200 - 315
Ширина, мм



400 - 600
Длина, мм



90 - 125
Высота, мм

Вес, кг: 2,9 - 7,2



81 модификация для освещения дорог

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

