



FLA

Адаптивный консольный светильник

FEREKS



Автомобильные дороги



Городские улицы



Внешнее освещение прилегающих территорий



Площади и парки

Основные характеристики



45 - 180 Вт

Мощность



3000K, 4000K, 5000K

Цветовая температура



IP66

Степень защиты



6130 - 26100 лм

Световой поток



W, WA, WL, W5, W6

КСС



5 - 7* лет

Гарантия

*дополнительная гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 264

Частота, Гц

47-63

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,96

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от -40 до +50

Вид климатического исполнения

У1

Класс защиты от поражения электрическим током

I


Крепление: консольное, мм

∅48 / ∅60

Индекс цветопередачи, CRI

70 / 80

Вес и габариты



200 - 315
Ширина, мм




90 - 125
Высота, мм

400 - 660
Длина, мм


Вес, кг: 2,9 - 7,2

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


FLA – консольный светильник в литом алюминиевом корпусе



81 модификация
для освещения дорог



Максимальный температурный
режим: +50°C



Совместим с системами
управления

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru