



AMG

Решение для автомагистралей
с возможностью подключения к АСУНО

FEREKS



Автомобильные дороги



Городские улицы



Площади и парки

Основные характеристики



90 - 220 Вт

Мощность



4000K, 5000K

Цветовая температура



IP66

Степень защиты



13272 - 33000 лм

Световой поток



W, WA, WL, W5, W6

KCC



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 264

Частота, Гц

47-63

Коэффициент мощности драйвера, λ

≥0,96

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от -40 до +50

Вид климатического исполнения

У1

Класс защиты от поражения электрическим током

I


Крепление: консольное, мм

Ø48 / Ø60


Индекс цветопередачи, CRI

70 / 80

Вес и габариты



275 / 370
Ширина, мм



702 / 910
Длина, мм




155 / 160
Высота, мм


Вес, кг: **8,2 / 12,5**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


AMG – консольный светильник с европейским дизайном



Замена драйвера без
отключения светильника
от сети питания



Монтаж на консоль
Ø48 мм или Ø60 мм



Возможность плавной
регулировки угла
наклона светильника

